



Termostat
 Regulacja temperatury jest zintegrowana z jasnym oświetleniem LED.



Naklejka kontrolna
 Prosta i intuicyjna kontrola temperatury.



Szuflada na warzywa
 Zawsze świeże i chrupiące dzięki pojemnemu pojemnikowi na warzywa.



Komora na butelkę
 Schowek na butelki jest zintegrowany z drzwiczkami, dzięki czemu mleko i sok są zawsze pod ręką.



Rynek towarów
 Kod dopasowania
 Grupa produktów
 Kolor
 EAN
 Numer artykułu

Znakomity
 KS585-V-091F biały
 Pełnowymiarowa lodówka
 Biały
 4016572413380
 810100213

Komora lodówki
 Pojemność komory chłodziarki 75,0 l
 Komora(y) do przechowywania (łącznie) / Regulowana 3 / 2
 Półka(i) na drzwiach / w tym półka(i) na butelki 2 / 1
 Szuflada(y) na warzywa / Tacka(i) na jajka 1 / -
 Procedura rozmrażania komory chłodziarki

Ręcznie

Moc i energia

Roczne zużycie energii
 Klasa efektywności energetycznej
 hałas
 Klasa emisji hałasu
 Urządzenie o niskim poziomie hałasu
 Całkowita użyteczna zawartość
 Płyn chłodzący / ilość
 Klasa klimatyczna

105 kWh/rok
 F
 41 dB(A) re1pW
 C
 NIE
 75 litrów
 R600a (20 g)
 N-ST

Akcesoria i wyposażenie

Ustawienie temperatury
 Kontrola temperatury
 Oświetlenie komory chłodniczej
 Wymienna uszczelka drzwi

I
 Ręcznie
 I
 I

Opakowanie zbiorcze

Model PV
 EAN PV
 Numer artykułu PV
 Wymiary opakowania PV (wys. x szer. x gł.)
 Całkowita masa brutto urządzenia fotowoltaicznego

KS585-V-091F biały-PV
 4016572424089
 810100216
 94,0 x 51,5 x 53,0 cm
 25,88 kg

Połączenie elektryczne

Napięcie / Częstotliwość
 pobór mocy
 Pobór mocy
 Długość kabla zasilającego
 Znak testowy
 źródło światła
 Klasa efektywności świetlnej

220-240 V~ / 50 Hz
 0,35 A
 70 W
 125 cm
 TEN
 PROMIENIOWY
 G

Wymiary i waga

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)
 Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.)
 Głębokość łącznie z prześwietem od ściany
 Masa brutto/netto urządzenia

84,3 x 45,0 x 45,4 cm
 88,0 x 46,0 x 47,5 cm
 48,5 cm
 21,3 / 19,5 kg

Projekt

Jednostka stojąca/podwieszana/do zabudowy
 Nóżki z regulacją wysokości
 Odwracalny zawias drzwiowy

/ - / -
 2 Przód
 I