Machine Translated by Google

Zmywarka wolnostojąca, 60 cm
GSP 544 100 E





- nadaje się do montażu
podblatowego - srebrny
- 14 Maßgedecke
- Wąż bezpieczeństwa Aquastop, elektroniczny

- Wstępnie ustawiony czas rozpoczęcia: 3/6/9 godzin
- 6 Program
- 4 temperatury prania, dodatkowe suszenie
- OpenDry - Otwarcie drzwi po zakończeniu programu
- Halbbeladung
- Wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
- Elastyczna szuflada na sztućce
- Koszyk na sztućce
- Aqua Spray z 3 ramionami spryskującymi -
regulowana tacka na filiżanki
- Górny kosz ze składanymi kratkami
- Dolny kosz ze składanymi kratkami
- Pojemnik wewnętrzny: stal nierdzewna

Dane techniczne (Program referencyjny: ECO 3:18 h)*

- Klasa efektywności energetycznej: D
- Zużycie energii na 100 cykli prania: 85 kWh
- Zużycie wody na cykl prania: 11,0 l
- Emisja dźwięku w powietrzu/Klasa: 47 dB (A) re 1 pW, C

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 845 x 598 x 600
mm - Nóżki tylne regulowane od przodu
- Moc przyłączeniowa: 1,93 kW
- Napięcie/Częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- Długość kabla z wtyczką Schuko: 150 cm
- Długość węża wlotowego/wylotowego: 150/140 cm
- Masa netto/brutto: 43,0 kg / 48,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941628

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

Dane techniczne

Model / Nr art.	GSP 544 100 E
projekt	wolnostojący
Szerokość	60,0
Kolor	srebrny

Wydajność	
Klasa efektywności energetycznej	D
Klasa efektywności suszenia	-
Program referencyjny / Czas trwania programu referencyjnego (min)	Eko / 198
Moc akustyczna (dB re 1pW)	47
Zużycie energii na 100 cykli prania	85
Standardowy cykl prania: Energia (kWh) / Zużycie wody (l)	0,850 / 11,0
Ważony pobór mocy w stanie wyłączonym (W) / Ważony Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,5 / -

sprzęt	
sterowniczy	elektroniczny
Technologia przepływowego podgrzewacza wody	•
Maßgedecke	14
Poziomy natrysku	3
Czujnik brudu / Program automatyczny	- / -
Maksymalna temperatura przyłącza wody w °C	25
Wyłącznik pływakowy / Aqua Stop (mechaniczny / elektroniczny)	• / - / •
Górny kosz z regulacją wysokości	rozładowany
Liczba półek na kubki w górnym koszu	1
Koszyk na sztućce / podzielny / wysuwany	• / - / -
Szuflada na sztućce Flex	•
Oświetlenie wewnętrzne	-

działanie	
Wyświetlacz	-
Wyświetlanie przepływu programu	-
Wskaźnik soli/nabłyszczacza	• / •

Dodatkowe funkcje	
Halbbeladung	•
Zlewy strefowe	-
Czas rozpoczęcia ustawiony wstępnie w godzinach	3/6/9 / -

Programy / Opcje	
Liczba programów/temperatur	6 / 4
Program	Intensywny 65°C / 205 min. Normalny 55°C / 175 min.Eko 50°C / 198 Min. Szkło 50°C / 120 Min.90min 55°C / 90 min. Krótko 40°C / 30 min.

Dane techniczne	
Możliwość zabudowy dzięki wyjmowanemu blatowi	•
Wysokość bez blatu roboczego (mm)	815,0
Ciśnienie wody (bar)	0,4 - 10
Regulowana wysokość, tylne nóżki regulowane od przodu	-
Długość węża wlotowego/wylotowego (cm)	150 / 140
Długość kabla z wtyczką Schuko (cm)	150
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	845 x 598 x 600
Moc znamionowa (kW)	1,93
Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	230 / 50
Ochrona (A)	10
Masa netto / masa brutto (kg)	43,0 / 48,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006941628

*Dane techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (UE) nr 2019/2017.
1) Na podstawie 100 standardowych cykli czyszczenia z napełnianiem zimną wodą i zużyciem
Tryby pracy o niskim poborze mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od rodzaju pracy.
Korzystanie z urządzenia.
2) Na podstawie 100 standardowych cykli czyszczenia. Rzeczywiste zużycie wody zależy od
Zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.